

This is Why



- ▶ YAZDIRMA, FOTOKOPI, TARAMA, FAKS
- ▶ DAKIKADA SAYFA SAYISI: 31 S/B
- ▶ KAĞIT KAPASİTESİ: STD 1100 MAKS 2100 YAPRAK
- ▶ STANDART AĞDAN YAZDIRMA VE RENKLI AĞDAN TARAMA
- ▶ STANDART ÇEVİRMELİ TEK GEÇİŞ BESLEYİCİ VE STANDART DUBLEKS MODÜLÜ
- ▶ YER KAZANDIRAN DAHİLİ İŞLEYİCİ OPSİYONU
- ▶ KÜÇÜK RESİM ÖN İZLEMESİ YAPILABİLEN 7,0 İNÇ DOKUNMATİK RENKLI LCD KONTROL PANELİ

MX-M316N, dakikada 31 sayfaya (ppm) varan baskı hızlarıyla küçük ofis/çalışma grubu ortamlarına güç ve performans katan iyi dengelenmiş siyah beyaz bir A3 dijital çok işlevli sistemdir.

Bu MFP tam bir verimlilik elde edilecek şekilde tasarlanmıştır. Küçük resim ve ön izleme imkanı sunan (opsiyonel Sabit Disk Genişletmesi takılırsa) 7.0 inçlik tam renkli bir LCD kontrol paneline sahiptir. Yüksek kaliteli ağdan yazdırma ve fotokopi işlevlerine ek olarak, MX-M316N'nin kullanıcıların dakikada 56 görüntü (ipm) hızla tam renkli belgeleri tek taraflı olarak ağdan tarayabilmelerine imkan veren 100 sayfalık bir belge besleyicisi (RSPF) ve kağıdın her iki yüzüne kolaylıkla baskı alabilmelerini sağlayan dahili istisiz dubleks modülü bulunmaktadır. Ayrıca kullanıcıların ek kağıt kapasitesi, faks özellikleri ve işleme seçenekleri gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecek gerekli özelliklere sahip olması için çok çeşitli opsiyonlar da eklenebilmektedir.

MX-M316N'nin, hızlı ısınma süresi ve Otomatik Kapanma modu gibi çeşitli çevre düzenlemelerine uyumluluğu sağlayan çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Ve güvenlik açısından da, Veri Başlatma özelliği ve veri şifreleme/veri silmenin (opsiyonel Sabit Disk Genişletmesi takılıysa) yanı sıra opsiyonel Veri Güvenliği Kiti vardır.

Küçük boyutu ve şık tasarımıyla, MX-M316N en modern ofis ortamlarına bile mükemmel uyum sağlar.

GENEL

- ▶ Motor hızı B/W ppm (A4): **31**
- ▶ Motor hızı S/B ppm (A3): **17**
- ▶ Kağıt boyutu: Min.-Maks.: **A6 - A3**
- ▶ Kağıt ağırlığı (g/m2): **55 - 200**
- ▶ Kağıt kapasitesi:Std (yaprak): **1100**
- ▶ Kağıt kapasitesi: Maks. (yaprak): **2100**
- ▶ Isınma süresi (sec.): **20**
- ▶ Bellek genel min/maks (MB): **2048**
- ▶ Bellek yazıcı min/maks (MB): **2048**
- ▶ Sabit disk: **OPT**
- ▶ Sabit disk kapasitesi (GB): **250**
- ▶ Çift taraflı: **STD**
- ▶ Güç gereksinimleri - yerel AC gerilimi anma değerleri (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Güç tüketimi (kW): **1,45**
- ▶ Boyutlar (mm): **620 x 617 x 830**
- ▶ Ağırlık (kg): **51**

BELGE BESLEYİCİ

- ▶ Orijinal kapasite (yaprak): **100**

BELGE DOSYALAMA

- ▶ Belge dosyalama (Standart / Opsiyon): **OPT**
- ▶ Belge dosyalama kapasitesi - ana ve özel klasörler (sayfa): **20.000**
- ▶ Belge dosyalama kapasitesi - hızlı dosya klasörü (sayfa): **10.000**
- ▶ Saklanan işler: **Fotokopi, yazdırma, tarama, faks**
- ▶ Saklama klasörleri: **Hızlı klasör, ana klasör, özel klasör**
- ▶ Gizli depolama alanı: **✓**

FAKS

- ▶ Faks (Standart / Opsiyon): **OPT**
- ▶ Sıkıştırma Yöntemi: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ İletişim protokolü: **Super G3/G3**
- ▶ İletim Süresi (san): **2**
- ▶ Modem Hızı (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ İletim çözünürlüğü: **STD: 203,2 x 97,8; Ultra fine: 406,4 x 391**
- ▶ Belge Boyutu (Min): **A5**
- ▶ Belge Boyutu (Maks): **A3**
- ▶ Bellek (MB): **512 - 1024**
- ▶ Gri tonu seviyeleri: **256**
- ▶ Tuş atama; hızlı çevirme: **1000**
- ▶ Yayın İletimi (azami istikamet): **500**

FOTOKOPI MAKİNESİ

- ▶ Orijinal kağıt boyutu (Maks.): **A3**
- ▶ İlk kopyayı çıkarma süresi S/B (san.): **4,3**
- ▶ E-sort Std: **✓**
- ▶ Sürekli fotokopi (Azami kopya): **999**
- ▶ Çözünürlük Tarama S/B (dpi): **600 x 600; 600 x 400; 600 x 300**
- ▶ Çözünürlük Tarama Renkli (dpi): **600 x 600; 600 x 400; 600 x 300**
- ▶ Çözünürlük Yazdırma (dpi): **600 x 600**
- ▶ Gradasyon (eşdeğer seviyeler) - S/B: **2**
- ▶ Gradasyon (eşdeğer seviyeler) - Renkli: **256**
- ▶ Zoom aralığı (%): **25 - 400**
- ▶ Ön ayarlı kopyalama oranları: **4**

TARAYICI

- ▶ Ağ Tarayıcısı (Standart / Opsiyon): **STD**
- ▶ Tarama yöntemi Push tarama ve Pull tarama: **✓**
- ▶ Çözünürlük push tarama (dpi): **100,200, 300,400, 600**
- ▶ Çözünürlük pull tarama (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600; 50 - 9600**
- ▶ Dosya biçimleri: **XPS, PDF, Şifreli PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF**
- ▶ Tarayıcı olanakları: **Sharpdesk, Sharpdesk Mobile**
- ▶ Tarama yerleri Masaüstü: **✓**
- ▶ Tarama yeri FTP, E-posta: **✓**
- ▶ Tarama yeri Ağ klasörü: **✓**
- ▶ Tarama yeri USB bellek: **✓**

YAZICI

- ▶ Çözünürlük (dpi): **1200 x 600; 600 x 600**
- ▶ Gelişmiş çözünürlük (dpi): **1200 x 600; 600 x 600**
- ▶ Ağ Yazıcısı (Standart / Opsiyon): **STD**
- ▶ Arayüz Std/Ops: **USB 2.0,10-BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T**
- ▶ Desteklenen İS Standardı: **Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**
- ▶ Desteklenen İS Opsiyonları: **Max OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10**
- ▶ Ağ protokolleri: **TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Yazdırma protokolleri: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3, HTTP, FTP, EtherTalk, IPP**
- ▶ PDL Std/Ops: **STD: PCL6 emülasyonu/OPT: PostScript3 emülasyonu**
- ▶ Mevcut yazı tipleri: **80 (PCL), 136 (PS3)**

YÜZEY

- ▶ Çıkış Kapasitesi Azami: **500**
- ▶ Zimba Kapasitesi (Sayfa) Max.: **50**
- ▶ Ofset kaydırma: **STD**

www.sharp.com.tr

SHARP

SHARP ELECTRONICS EASTERN EUROPE, SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE, UL. POLECZKI, 33 BUDYNEK A2, 02-822 WARSZAWA
PHONE: +48 22 545 81 00, FAX: +48 22 545 81 05, WWW.SHARP.COM.TR